







technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Afmetingen	Plank	600-1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Box	6 planken / 2,12 m ² / 17,00 kg
	Geneste lengtes	5 volle
	Pallet	40 boxen / 84,8 m ² / 700 kg
Densiteit	EN ISO 23996	±650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	T&G (verlijmd)
Toplaag		3,5 mm Aziatische eik (Quercus Mongolica)
Grading		Rustiek B+
Oppervlak		Geborsteld en geschraapt
Bevel		Verouderde groef 4V
Glansgraad	60°	5-9%
Afwerking		UV olie (Pure), oxidatieve olie (andere kleuren)
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 31 

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek B+

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Hand geschraapt en geborsteld — V-groef: Verouderd
Selectie	Zeer rustiek
Kleurvariatie	Hoog
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten
Dode knopen	Gedeeltelijk opgevuld
Schors	Onbeperkt toegelaten
Spint	Onbeperkt toegelaten
Eindbarst	Onbeperkt toegelaten
Oppervlaktebarst	Onbeperkt toegelaten
Insectgat	< 3 mm; 8/400mm gedeeltelijk opgevuld
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Toegelaten
Levend hart	Toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

